



**Swingfog SN 81**



**Swingfog SN 81 Pump**



Depósito de preparación química:  
SN 81, acero inoxidable, capacidad 9 l  
SN 81 PE, polietileno, capacidad 10 l



**Swingfog SN 81-20 PE**  
Depósito de preparación para mezcla, 20 l



Bomba de alimentación, acero inoxidable  
SWINGFOG SN 81 Pump



Tubo nebulizador estándar para prepara-  
ciones químicas a base de aceite



Tubo nebulizador de alto rendimiento  
patentado, sólo para preparaciones a  
base de agua

**TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES**

Swingfog - Las máquinas óptimas para el control de vectores y plagas.

Protección de plantas en invernaderos y plantaciones.

Desinfección en la industria alimenticia y en la cría de animales.

Protección del acopio en almacenes. Aplicación de inhibidores de brotación de papa.



**swingfog<sup>®</sup> + fontan<sup>®</sup>**  
Gana la calidad

## Datos técnicos

## Swingfog SN 81 (todas las versiones)

### Potencia de la cámara de combustión

37,4 kW/50,8 CV (32.200 kcal/h)

### Depósito de combustible

Acero inoxidable, capacidad  
Presión de alimentación  
Combustible  
Consumo de combustible

aprox. 4,5 l  
aprox. de 0,11 hasta 0,12 bar  
gasolina normal, con o sin plomo, con 74 octanos máximo  
aprox. 4 l/h

### Depósito de la mezcla

Capacidad

SN 81	SN 81 PE	SN 81-20 PE	SN 81 Pump
9,0 l	10,0 l	20,0 l	depósitos separados disponibles con diferentes capacidades, Transporte de la mezcla por una bomba eléctrica de acero inoxidable. 0,45 bar

Presión de alimentación

aprox. de 0,35 hasta 0,40 bar  
(dependiendo de la boquilla usada)

### Encendido

bobina de encendido electrónica,  
4 baterías secas c/u 1,5 V en serie, con polo negativo a tierra (accesorio opcional)

### Caudal

(mensura con agua, valores aprox..)

Boquillas dosificadoras, acero inox.

1,0	23 l/h
1,1	26 l/h
1,2	31 l/h
1,4	39 l/h
1,7	52 l/h
1,9	62 l/h

### Dimensiones

172 x 39 x 33 cm, SN 81, SN 81 PE y SN 81 Pump / 172 x 50 x 50 cm SN 81-20 PE

### Peso (vacío)

SN 81	SN 81 PE	SN 81-20 PE	SN 81 Pump
14,6 kg	14,5 kg	16,4 kg	21,2 kg

### Dispositivo de desconexión automática de la mezcla

Swingfog SN 81 Pump y SN 81-20 PE están equipados de fábrica con dispositivo de desconexión automática de la mezcla (equipamiento especial para Swingfog SN 81 y SN 81 PE)

### Accesorios estándar

para todas las versiones

tubo nebulizador, acero inoxidable  
juego de boquillas, acero inox. 1,2 / 1,4 / 1,7 (boquilla 1,4 instalada en el equipo)  
embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm, acero inox.)  
embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm, acero inox.)  
cartucho filtrante depósito de mezcla, acero inox., SN 81 y SN 81 PE  
juego de herramientas  
juego de herramientas de limpieza  
juego de repuestos (empaquetaduras, anillos-O, membranas)  
correa de transporte  
protección acústica (2 pares)  
medidor de nivel/dip stik, sólo para Swingfog SN 81  
manual de instrucciones con lista de repuestos

sólo para Swingfog SN 81 Pump y SN 81-20 PE

dispositivo de desconexión automática de la mezcla

sólo para Swingfog SN 81 Pump

batería recargable, 12 V, 12 Ah  
bomba de alimentación, acero inox., con manguera de conexión 1,5 m y acople rápido.  
cargador de baterías 100 – 240 V / 50/60 Hz

### Accesorios especiales (contra facturación)

para todas las versiones

Boquillas

1,0 / 1,1 / 1,9

Tubo nebulizador de alto rendimiento patentado, acero inox. (sólo puede ser usado con mezclas a base de agua)

para optimizar el espectro de gota, evita la precipitación de gotas relativamente grandes delante del equipo.

Silenciador/filtro de aire

para todas las versiones

Juego de manómetro

para uso en el taller

Sólo para Swingfog SN 81 Pump

Depósitos de mezcla  
todos los depósitos están equipados con indicador de nivel, gran orificio de llenado, dispositivo de ventilación, orificio de vaciado, soporte del equipo y enganche rápido para conectar la bomba de la mezcla

acero inox.	69 l con cartucho filtrante, acero inox.
polietileno	80 l
polietileno	150 l
polietileno	300 l
polietileno	500 l



Dispositivo de desconexión automática de la mezcla Swingfog SN 81 Pump



Dispositivo de desconexión automática de la mezcla Swingfog SN 81, SN 81 PE y SN 81-20 PE

### **DISTRIBUIDOR OFICIAL EN MÉXICO**

**AGRO ALPINA S.A. DE C.V.**

**TEL: 442.225.4598 y 442.384.0080**

**WA: 442.721.3929**

**www.agroalpina.com.mx**